

Automatyczny, żyroskopowy mieszalnik tynków i farb

Cechy podstawowe:

- pulpit sterowniczy z wyświetlaczem LCD, informujący o każdym etapie mieszania;
- duże wymiary płyt dociskowych, pozwalające na równoczesne mieszanie np. kilku małych pojemników;
- możliwość znacznego wysunięcia dolnej płyty, ułatwiająca załadunek pojemnika;
- indywidualna regulacja czasu i prędkości mieszania;
- systemy zabezpieczenia obsługi:
 - wyłącznik awaryjny sprzężony z hamulcem elektromagnetycznym,
 - automatyczna kontrola zamknięcia drzwiczek,
 - automatyczna blokada zakresów prędkości niebezpiecznych dla większych pojemników;
- mieszanie ruchem obrotowym wokół dwóch osi, szczególnie korzystne dla materiałów ziarnistych;
- po wymieszaniu automatyczne ustawianie pojemnika w pozycji pionowej.

Duża wydajność

Pełna automatyzacja

Bezpieczeństwo użytkowania

Prosta konserwacja

Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Zasilanie: | ~230 V / 50 Hz |
| Pobór mocy: | 0,75 kW + 0,18 kW |
| Czas mieszania: | 30s, 45s, 60s, ..., 900s |
| Prędkość mieszania: | 125 / 150 / 200 obr./min. |
| Objętość pojemników: | 1 - 20 l |
| Maksymalna masa pojemnika: | 35 kg |
| Wysokość pojemników: | 90 - 390 mm |
| Masa urządzenia: | 208 kg |
| Wymiary urządzenia: | 760 x 850 x 1033 mm |
| Poziom hałasu: | < 75 dB |

