

Automatyczny, żyroskopowy mieszalnik tynków i farb

Cechy podstawowe:

- pulpit sterowniczy z wyświetlaczem LCD, informujący o każdym etapie mieszania;
- duże wymiary płyt dociskowych, pozwalające na równoczesne mieszanie np. kilku małych pojemników;
- możliwość znacznego wysunięcia dolnej płyty, ułatwiająca załadunek pojemnika;
- indywidualna regulacja czasu i prędkości mieszania;
- systemy zabezpieczenia obsługi:
 - wyłącznik awaryjny sprzężony z hamulcem elektromagnetycznym,
 - automatyczna kontrola zamknięcia drzwiczek,
 - automatyczna blokada zakresów prędkości niebezpiecznych dla większych pojemników;
- mieszanie ruchem obrotowym wokół dwóch osi, szczególnie korzystne dla materiałów ziarnistych;
- po wymieszaniu automatyczne ustawianie pojemnika w pozycji pionowej.

Dane techniczne:

Zasilanie:	~230 V / 50 Hz
Pobór mocy:	0,75 kW + 0,18 kW
Czas mieszania:	30s, 45s, 60s, ..., 900s
Prędkość mieszania:	125 / 150 / 200 obr./min.
Objętość pojemników:	1 - 20 l
Maksymalna masa pojemnika:	35 kg
Wysokość pojemników:	90 - 400 mm
Masa urządzenia:	208 kg
Wymiary urządzenia:	760 x 850 x 1033 mm
Poziom hałasu:	< 75 dB

Duża wydajność

Pełna automatyzacja

Bezpieczeństwo użytkowania

Prosta konserwacja

