

Automatyczny, wstrząsowy mieszalnik farb i tynków

Cechy podstawowe:

- pulpit sterowniczy z wyświetlaczem LCD, informujący o każdym etapie mieszania;
- inteligentny system szybkiego docisku płyty górnej, automatycznie dostosowujący siłę mocującą do rozmiaru pojemnika;
- unowocześniony system bezpieczeństwa, pozwalający na pracę w szerokim zakresie napięcia zasilającego (od 190 V do 240 V), a w przypadku jego przekroczenia uruchamiający zabezpieczenie i sygnalizację;
- wysuwana dolna półka, zmniejszająca wysiłek fizyczny podczas pracy;
- mieszanie poprzez wstrząsanie ruchem kolistym, szczególnie korzystne dla materiałów płynnych - nie tylko w okrągłych pojemnikach;
- indywidualny dobór czasu mieszania;
- systemy zabezpieczenia obsługi:
 - wyłącznik awaryjny sprzężony z hamulcem elektromagnetycznym,
 - automatyczna kontrola zamknięcia drzwiczek.

Dane techniczne:

Zasilanie:	~230 V / 50 Hz;
Pobór mocy:	0,75 kW + 0,12kW;
Czas wstrząsania:	1 - 8 min.;
Prędkość wstrząsania:	700 obr./min.;
Objętość pojemnika:	1 - 20 l;
Maksymalna masa pojemnika:	40 kg;
Wysokość pojemników:	50 - 390 mm;
Masa urządzenia:	200 kg;
Wymiary urządzenia:	610 x 690 x 1180 mm;
Poziom hałasu:	< 75 dB.

Niewielkie wymiary

Łatwa obsługa

Automatyczna kontrola pracy

Wysuwana dolna półka

