

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: 1/15

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	PromaDekor FIX	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wszelkie klejenie płytek wewnątrz i na zewnątrz.	
Producent:	Promapol Sp. z o.o. Nowy Świat 1 97-413 Bełchatów	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	system 4	
Norma zharmonizowana:	EN 12004:2007+A1:2012	
Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa F	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: - wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki	
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Numer specjalnej dokumentacji technicznej: SDT nr 6.		
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
W imieniu producenta podpisał(-a): Aleksandra Spaleniak w Bełchatowie dnia 10.02.2015		
<p>Promapol Sp. z o.o. Kierownik Laboratorium <i>Spaleniak A.</i> mgr inż. Aleksandra Spaleniak</p> <p>.....</p>		