

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Nr 6/18


<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	PromaTynk LP RENO P
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.
<b>Producent:</b>	Zakład Produkcyjno-Budowlany Jerzy Maciejewski Nowy Świat 1 97-400 Bełchatów
<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 4
<b>Norma zharmonizowana:</b>	EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)

### Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h	
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody	$\leq 5 \text{ mm}$	
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 15$	
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Przewodność cieplna /Gęstość	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (wartość tabelaryczna dla P=50% wg EN 1745:2012 tablica A.12) /1400 kg/m <sup>3</sup>	
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	ubytek masy po 25 cyklach: 5 % spadek wytrzymałości na zginanie: 15 % (metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500 p.4.11)	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Aleksandra Spaleniak w Bełchatowie dnia 01.08.2018

**ZPB Jerzy Maciejewski**  
 Kierownik Laboratorium  
  
**mgr inż. Aleksandra Spaleniak**

.....